

THE COVERNANT

TECHNISCHE RIDER "THE COVERNANT"

Geluidssysteem:

Een professioneel geluidssysteem dat een adequaat helder en onvervormd geluid waarborgt . Het systeem dient volledig geïnstalleerd en getest aanwezig te zijn en vrij te zijn van storing, brom, vervorming en ander ongewenst geluid. Het systeem dient voldoende power te hebben.

The Covernant hoeft zeker geen Motörhead achtige decibelniveaus te halen, maar houd er rekening mee dat de band Metal speelt en de backline zelf al zeker 97 a 98 decibel produceert. In geval van serieuze decibel beperkingen hierover contact opnemen met de band zodat niemand voor vervelende verrassingen komt te staan.

Mengtafel:

Mengpaneel met minimaal 16 ingangen, 5 aux prefader (monitor groepen), 2 aux voor effecten en stereo uitgang. FOH mixer staat op een centrale plaats in de zaal en niet onder het balkon of tegen een zijmuur.

Monitorsysteem:

- 5 monitor wedges. Afzonderlijke equalizer op alle vier wedges.

F.O.H. FX:

- 2 x Reverb (Lexicon, TC Electronic)
- 1 x stereo 31 band equalizer (Klark-Teknik / APEX / BSS) voor insertie House L & R.
- 10 x mono compressor (DBX / BSS of soortgelijk)
- 5 x gate

Spanningsvoorziening 230V:

- 5 x Wcd 16 A. aardloos op het podium t.b.v. backline
- 2 extra wcd's bij het mengpaneel.

Instrumenten:

In geval van gedeelde backline een fatsoenlijke drumkit met minimaal tom en 1 floortom. Snare, basspedaal en diverse statieven en bekkens worden meegenomen door de band. Bij voorkeur neemt de band zijn eigen gitaar- en baskabinetten mee. Als dit echt niet kan, dan volstaan 2 ""4x12"" gitaarkabinetten (Marshall, Engl of iets dergelijks). Voor bas een Ampeg ""4x12"" of vergelijkbaar. Wel speelt de band te allen tijde op eigen amps!

De zanger neemt een draadloze microfoon mee, alsmede een eigen microfoon statief.

De drummer maakt gebruik van 2 kickdrums.

Intro's worden afgespeeld via een mobile telefoon/ ipad

Op het podium:

Minimale grote podium 4x6 / Voldoende podiumlicht voor de bandleden.

Stageplan:

Een stageplan is bijgevoegd.

In geval van afwijkende specificaties of problemen omtrent de technische rider of priklijst a.u.b. contact opnemen met:

Rob Claesen

+31 (0)6-22760209 of rob@fmggroep.nl